



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO 1.0

176161G3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Goud

IP20

Interieur

450 lm

LED

2700 K

OPTISCH

Flood

FYSISCH

Diameter 34 mm

Height 55 mm

0.12 kg

Tilt min 90°

Tilt max 90°

Rotation 350°

ELEKTRISCH

excl. voeding

17 V

LED inset 7 W

350 mA

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

CUTOUT

Diameter 45-47 mm


Min. ceiling thickness 4 mm

Max. ceiling thickness 26 mm

Recessed depth 85 mm



Spot van gegoten aluminium met ronde sokkel, voor plafondbouw; binnenring zwart; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; geschikt voor plafonddikte van 4-26 mm; inbouwdiepte 85 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; lichtkleur 2700 K; CRI 90; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; power supply niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO 1.0

176161G3

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	SPANNING	ORDERCODE
10W 350mA 12-28V	102 · 38 · 21	12 - 28V	9 0 2 2 3 4 0 2
10W 350mA 2.5-26V	124 · 31 · 21	2.5 - 26V	9 0 2 4 3 4 0 1