





SPY 66 TW 96525 ADM DIM5 W

24629 9025 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24629 9025 B
WIT 24629 9025 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
Risk-groep	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED techniek (lichtbron)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED techniek (toestel)	749lm // 10W // 72lm/W

Benodigdheden

SPY 66 TUBE
 TRACK 3F DIM

Accessoires

HONEYCOMB 57
 SPREAD LENS 57
 LINEAR SPREAD LENS 57
 SOFTENING LENS 57
 GLASS SBL 57

 DELTALIGHT®

SPY 66 TW 96525 ADM DIM5 W

24629 9025 W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [24629_XXX5_HAND.pdf](#)

SPY 66 TW 96525 ADM DIM5 W


24629 9025 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Light veranderende onderdelen




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57



24611 0200 SPREAD LENS 57




24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

SPY 66 TW 96525 ADM DIM5 W

24629 9025 W

Maak je product af



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

Vervangbare reflector / lens



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

SPY 66 TW 96525 ADM DIM5 W

24629 9025 W

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H

Beschikbare kleuren

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN

Beschikbare kleuren

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON

Beschikbare kleuren

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: