



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DINOR 1.0

255188BG9

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Pendel

Gitzwart + goud

IP20

Interieur

525 lm

RAL 9005^a

LED

1800 K - 2850 K

3-step binning

FYSISCH

Diameter 380 mm

Height 460 mm

0.9 kg

incl. 4.0 m ophangstelsysteem

ELEKTRISCH

phase-cut dim


220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 12 W


Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m

^a Color may deviate slightly due to production conditions.



Kegelvormig aluminium pendelarmatuur voor plafondopbouw; oppervlak Gitzwart + goud natgelakt; mat textuur; RAL 9005; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in zwart; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 1800 K - 2850 K; binning initial MacAdam 3 SDCM; CRI 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC2; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DINOR 1.0

255188BG9

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ENKELVOUDIG OPHANGSISTEEM

Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7