



NUMINOS® CL DALI M

indoor led plafondopbouwarmatuur wit/zwart 3000K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® CL DALI M indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 1970 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1004519 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 20.1 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 8 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 16 |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 30 µs |
| Lumen | 1970 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 18.5 cm |
| Diameter | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.75 kg |
| Brutogewicht | 1 kg |
| BIG WHITE pagina | 104 |