




MYRA

outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP55, up/down, antraciet, max. 70W

Het wandarmatuur uit de MYRA reeks is gemaakt van gelakt aluminium en uitgerust met een glazen afdekking over de lamp. Dankzij de stand van de twee ingebouwde fittingen produceert het gemonteerde armatuur twee dezelfde, maar tegengestelde lichtbundels (UP/DOWN). Dankzij beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het armatuur is in verschillende kleuruitvoeringen beschikbaar en wordt op 230V netspanning aangesloten. De MYRA reeks bevat verder nog staanlampen en displaylampen en is dus universeel inzetbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	233115
Fitting	GU10
Lamp	QPAR51
Aantal fittingen	2
Inclusief lampen	Geen
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Breedte	8 cm
Hoogte	15 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.608 kg
Brutogewicht	0.817 kg
IP-code	IP 55
Beschermingsklasse	I
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Wattage	35 W
Kleur	antraciet
BIG WHITE pagina	644

Aanbevolen Lichtbron

1004972	LED QPAR51 , lichtbron GU10 2700K 36°
1004973	LED QPAR51 , lichtbron GU10 3000K 36°
1004974	LED QPAR51 , lichtbron GU10 4000K 36°
1005273	QPAR51 GU10 , led ar- matuur 6W 2200 2700K CRI90 36°

Toebehoren

233215	FRAME , voor MYRA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL, ENOLA_C en MYRA, an- traciet
--------	--