





PATTA-I

inbouwarmatuur, LED, 3000K, rond, matwit, 38°, incl. driver


Het innovatieve PATTA-I inbouwarmatuur is geschikt voor plafonddikten tot 25 mm. Met de beschermklasse IP65 kan ze gebruikt worden voor buiten of voor in vochtige ruimtes. Beschikbaar in mat zwart, matwit of aluminium geborsteld is de set in ronde resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een vast deel, alsook de meegeleverde, dimbare LED driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. De armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	114421
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500mA
Hoogte	4.5 cm
Diameter	8 cm
Inbouwdiameter	6 cm
Inbouwdiepte	6 cm
Nettogewicht	0.251 kg
Brutogewicht	0.299 kg
IP-code	IP 20 / IP 65
Beschermingsklasse	II
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaansnijding
Wattage	11 W
Lumen	910 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916451		Levensduur	40000 h
		BIG WHITE pagina	707